

SCHAUMREINIGUNG

WAS	PRODUKT	KONZENTRATION	ZEIT	TEMPERATUR	ANWENDUNG	NACHSPÜHLUNG
TRAUBENERNTE Lesewagen, Leseboxen, Lesekisten, Eimer...	TM FOAM CAUSTIC & TM BISTERIL	Grundreinigung je 7 - 10%ig tägliche Reinigung je 3 - 6%	15 - 20 min nicht antrocknen lassen	10°C bis 40°C	Oberflächen einschäumen und einwirken lassen.	gründlich nachspülen
TRAUBENVOLLERNTER	TM FOAM CAUSTIC & TM BISTERIL	Grundreinigung je 7 - 10%ig tägliche Reinigung je 3 - 6%	15 - 20 min nicht antrocknen lassen	10°C bis 40°C	Oberflächen einschäumen und einwirken lassen. Bänder laufen lassen um Schaum gut zu verteilen.	gründlich nachspülen
TRAUBEVERARBEITUNG Sortierbänder, Rebler, Förderbänder...	TM FOAM CAUSTIC & TM BISTERIL	Grundreinigung je 7 - 10%ig tägliche Reinigung je 3 - 6%	15 - 20 min nicht antrocknen lassen	10°C bis 40°C	Oberflächen einschäumen und einwirken lassen. Bänder laufen lassen um Schaum gut zu verteilen. Bei starken Belegen (Weinstein, Gerbstoff) am Reblerkorb mehrmals dünn einsprühen.	gründlich nachspülen
PRESSEN	TM FOAM CAUSTIC & TM BISTERIL	je 3 - 5%ig	10 - 15min nicht antrocknen lassen	10°C bis 40°C	Plane einschäumen, Presse für ein optimale Verteilung mehrmals drehen. Reinigung, Reduzierung der Wildflora und Entfernung von Gerbstoff- und Farbbelegungen in einem Arbeitsgang.	gründlich nachspülen
TANKS alkalisch gegen organischen Schmutz	TM FOAM CAUSTIC & TM BISTERIL	je 3 - 5%ig	10 - 20 min	10°C bis 40°C	Tanks von oben nach unten insprühen NICHT für Tankinnenreinigung empfohlen!	gründlich nachspülen
TANKS sauer gegen Kalkbeläge	TM FOAM ACID	3 - 5%ig	10 - 20 min	10°C bis 40°	Zur Entfernung von Kalkbelägen und Wasserstein. Zur periodischen Reinigung bei Kühlung durch Berieselung um den Wärmeübergang und die Kühlwirkung zu steigern. Für glänzende Sauberkeit amTag der offenen Kellertür.	gründlich nachspülen
KELLEREIGERÄTE alkalisch gegen organischen Schmutz	TM FOAM CAUSTIC & TM BISTERIL	je 3 - 5%ig	10 - 20 min	10°C bis 40°C	Außenreinigung von Filtern, Füllstraßen usw.	gründlich nachspülen
KELLEREIGERÄTE sauer gegen Kalkbeläge	TM FOAM ACID	3 - 5%ig	10 - 20 min	10°C bis 40°C	Zur Entfernung von Kalkbelägen und Wasserstein. Für glänzende Sauberkeit amTag der offenen Kellertür.	gründlich nachspülen
UMFELD HYGIENE Boden, Panelwände, Abflussrinnen	TM FOAM CAUSTIC & TM BISTERIL	je 3 - 5%	10 - 20 min	10°C bis 40°C	Boden einschäumen, Paneele von oben nach unten dünn einschäumen, Bodenrinnen vollschäumen und einwirken lassen. Nicht geeignet für unbeschichtete Alupaneele!	gründlich nachspülen
UMFELD HYGIENE bei starkem Schimmelbefall	TM FOAM BAC	je 3 - 5%	10 - 20 min	10°C bis 40°C	Alkalischer, chlorhaltiger Schaum gegen starke Schimmelbeläge auf Wänden, Böden, Tanks....	gründlich nachspülen
WEINBAUGERÄTE Spritzen, Laubschneider	TM FOAM CAUSTIC & TM BISTERIL	je 5 - 10%ig	10 - 20 min	10°C bis 40°C	Gut einschäumen und einwirken lassen. Achtung - bei verzinkten Leitblechen kommt es zu einem leichten Zinkabtrag!	gründlich nachspülen

HERSTELLER



TRAKTOR LKW's, Lieferwagen....	TM FOAM TRAKTOR	4 - 8%ig	10 - 20min	10°C bis 40°C	Gut einschäumen und einwirken lassen, wirkt gut gegen Fette und organischen Schmutz. Gut verträglich für empfindliche Oberflächen (Lack, Kunststoff...).	gründlich nachspülen
-----------------------------------	--------------------	----------	------------	------------------	--	-------------------------

* Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Remit KG - Möltnerstr. 13 - 39010 Mölten (BZ) - Italy
Tel. +39 0471 668167 - Mobil +39 335 5467799 - info@remit.it

URL: <https://www.remit.it/produkt/schaumreinigung>