

FOAM CAUSTIC

Hochalkalischer Schaumreiniger für die Getränke- und Lebensmittelindustrie sowie Weinkellereihygiene

TM FOAM CAUSTIC ist ein hochalkalischer Schaumreiniger für Oberflächen in allen Bereichen der Lebensmittelindustrie und Weinkellereihygiene. Selbst verharzte und phenolische Verunreinigungen (Rauchteer, -harze), sowie durch Fett und denaturiertem Eiweiß hochbelastete Oberflächen, insbesondere Heiß- und Klimarauchkammern werden wirkungsvoll gereinigt. Durch die Kombination der Wirkstoffe Alkalihydroxid, anionischer und nichtionischer Tenside, Buildersubstanzen, organischer Komplexbildungsmittel und Schaumstabilisatoren werden verkockte und verharzte, sowie die für Rauchkammern typische Verunreinigungen auch bei niedrigen Anwendungskonzentrationen schnell und vollständig entfernt.

Dichte: 1,303 – 1,343 g/cm³ bei 20 °C

Aussehen: dunkelbraun, hellbraun, fruchtig, flüssig

Inhaltsstoffe: Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid, Alkylpolyglukosid, Aminoxid

pH-Wert: 12,5 – 13,5 (Wasser: 10 g/l, 20 °C)

Anwendungen

TM FOAM CAUSTIC wird zur Reinigung von Oberflächen aller Art, wie folgt verwendet:

Anwendungskonzentration: 3-5%

Anwendungstemperatur: 30-60°C

Einwirkzeit: 10-30 Minuten

Die gereinigten Oberflächen sind anschließend mit Wasser alkalihydroxidfrei zu spülen.

Unverträgliche Materialien

Edelstahl ist gegenüber der Anwendungslösung beständig, Aluminium jedoch nicht.

HERSTELLER



Anwendungshinweis

Gründlich mit Trinkwasser nachspülen!!

Lagerbedingungen

Lagerklasse (LGK): 8 B (nicht brennbare ätzende Gefahrstoffe)

Empfohlene Lagerungstemperatur: 5 - 25 °C

Lagertemperatur Min.: 5 °C

Gegen äußere Einwirkungen schützen, wie: Hitze, Frost, Sonnenlicht

Haltbarkeitsdauer: Produktionsdatum + 18 Monate

Hinweise zur Entsorgung

Chemikalienhaltige Abwässer über Neutralisationsbecken und Ausgleichsbecken in biologische Abwasserbehandlungen einleiten. Chemikalienhaltige Abwässer dürfen nur unter Beachtung der lokalen Abwasservorschriften entsorgt werden. Beim Einleiten von chemikalienhaltigen Abwässern auf Bakterientoxizität achten. Das gilt besonders für biozidhaltige Abwässer und für anaerobe Kläranlagen. Im Zweifelsfall fragen sie bitte unsere technischen Berater.

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Gefährliche Bestandteile

Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid, Alkylpolyglukosid, Aminoxid



Allgemeine Bemerkungen

Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen
Technisches Merkblatt beachten Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden

* Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Remit KG - Möltnerstr. 13 - 39010 Mölten (BZ) - Italy
Tel. +39 0471 668167 - Mobil +39 335 5467799 - info@remit.it

URL: <https://www.remit.it/produkt/foam-caustic>