

Remit KG - Möltnerstr. 13 - 39010 Mölten (BZ) - Italy Tel. +39 0471 668167 - Mobil +39 335 5467799 - info@remit.it

FOAM TRAKTOR

Universalreiniger mit hoher Fettlösekraft für die Fuhrpark- und Werkstättenreinigung

TM FOAM TRAKTOR ist ein flüssiger Fahrzeugreiniger mit hohem Fett- und Schmutzlösevermögen zur Reinigung von Maschinenteilen, Fahrzeugen, Motoren und LKW-Planen. Lackoberflächen werden nicht angegriffen und erhalten durch die speziellen Inhaltsstoffe von TM FOAM TRAKTOR einen besonderen Glanz.



Dichte: 1,04 - 1,049 g/cm³

Aussehen: gelb, leicht süßlich, flüssig

Inhaltsstoffe: Isotridecanolethoxylat, Polymer; Einsatzstoffe gelistet in EINECS,

Tetraethylendiamin Natriumsalz

pH-Wert: 11 - 11,5

Anwendungen

Konzentration im Sprühverfahren: 0,5 - 5% Konzentration im Tauchverfahren: 2 - 10%

Temperatur: 20 - 60°C Einwirkzeit: 3 - 15 min

Für die Reinigung von Fahrzeugen kann TM FOAM TRAKTOR im Sprühverfahren mittels Hochdruckreiniger aufgetragen werden. Der hohe Tensidgehalt ermöglicht zusätzlich die Anwendung mittels Schaumgerät. In beiden Fällen werden hartnäckige Verschmutzungen mittels geeigneter Bürste oder Schwamm nachgereinigt.

Stark verschmutzte Maschinenteile werden in eine Lösung eingetaucht und nach der Einwirkzeit mit Bürste oder Schwamm manuell nachgereinigt.

Nach der Anwendung gründlich mit Trinkwasser spülen.

Anwendungshinweis

Gründlich mit Trinkwasser nachspülen!!

Lagerbedingungen

Lagerklasse: (LGK) 12 (nicht brennbare Flüssigkeiten) **Empfohlene Lagerungstemperatur:** 5 - 25 °C

Gegen äußere Einwirkungen schützen, wie: Hitze, Frost, Sonnenlicht

Haltbarkeitsdauer: Produktionsdatum + 18 Monate

Hinweise zur Entsorgung

Chemikalienhaltige Abwässer über Neutralisationsbecken und Ausgleichsbecken in biologische Abwasserbehandlungen einleiten. Chemikalienhaltige Abwässer dürfen nur unter Beachtung der lokalen Abwasservorschriften entsorgt werden. Beim Einleiten von chemikalienhaltigen Abwässern auf Bakterientoxizität achten. Das gilt besonders für biozidhaltige Abwässer und für anaerobe Kläranlagen. Im Zweifelsfall fragen sie bitte unsere technischen Berater.

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Gefährliche Bestandteile

Isotridecanolethoxylat, Polymer; Einsatzstoffe gelistet in EINECS, Tetraethylendiamin Natriums



Allgemeine Bemerkungen

Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen Technisches Merkblatt beachten Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden.

* Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Remit KG - Möltnerstr. 13 - 39010 Mölten (BZ) - Italy Tel. +39 0471 668167 - Mobil +39 335 5467799 - info@remit.it

URL: https://www.remit.it/produkt/foam-traktor