

Remit s.a.s. - Via Meltina - 39010 Meltina (BZ) - Italia  
 Tel. +39 0471 668167 - Mobil +39 335 5467799 - info@remit.it

## PULIZIA A SCHIUMA

COSA	PRODOTTO	CONCENTRATO	DURATA	TEMPERATURA	IMPIEGO	RISCIAQUO
VENDEMMIA macchine, box, cassoni per la vendemmia, secchi...	TM FOAM CAUSTIC & TM BISTERIL BL	pulizia a fondo risp. 7 - 10% pulizia giornaliera risp. 3 - 6%	15 - 20 min non lasciare asciugare	da 10 a 40°C	Distribuire la schiuma sulle superfici e lasciare agire	risciaquare accuratamente
MACCHINE RACCOGLITRICI	TM FOAM CAUSTIC & TM BISTERIL BL	pulizia a fondo risp. 7 - 10% pulizia giornaliera risp. 3 - 6%	15 - 20 min non lasciare asciugare	da 10 a 40°C	Distribuire la schiuma sulle superfici e lasciare agire. Azionare i nastri per una migliore distribuzione.	risciaquare accuratamente
LAVORAZIONE DELLE UVE nastri di selezione, dirasparatori, nastri trasportatori	TM FOAM CAUSTIC & TM BISTERIL BL	pulizia a fondo risp. 7 - 10% pulizia giornaliera risp. 3 - 6%	15 - 20 min non lasciare asciugare	da 10 a 40°C	Distribuire la schiuma sulle superfici e lasciare agire. Azionare i nastri per una migliore distribuzione. In caso di residui resistenti (tartrato del vino, tannini) nebulizzare più volte sul cesto del diraspatore.	risciaquare accuratamente
PRESSE	TM FOAM CAUSTIC & TM BISTERIL BL	risp. 3 - 5%	10 - 15 min non lasciare asciugare	da 10 a 40°C	Distribuire la schiuma sui piani, girare più volte la pressa per una distribuzione ottimale del prodotto. Pulizia, riduzione della flora batterica ed eliminazione dei residui di tannini o di colorante in un'unica passata.	risciaquare accuratamente
SERBATOI alcalino contro lo sporco organico	TM FOAM CAUSTIC & TM BISTERIL BL	risp. 3 - 5%	10 - 20 min	da 10 a 40°C	Nebulizzare il serbatoio dall'alto verso il basso. NON è consigliato per la pulizia interna dei serbatoi!	risciaquare accuratamente
SERBATOI acido contro i residui di calcare	TM FOAM ACID	3 - 5%	10 - 20 min	da 10 a 40°C	Per l'eliminazione di residui di calcare e tartrato del vino. Per la pulizia periodica con raffreddamento per scorrimento per accrescere il passaggio del calore e l'effetto raffreddante. Per una pulizia smagliante durante la giornata "porte aperte" della cantina.	risciaquare accuratamente
APPARECCHIATURE PER CANTINE alcalino contro lo sporco organico	TM FOAM CAUSTIC & TM BISTERIL BL	risp. 3 - 5%	10 - 20 min	da 10 a 40°C	Pulizia esterna di filtri, linee d'imbottigliamento, ecc.	risciaquare accuratamente
APPARECCHIATURE PER CANTINE acido contro i residui di calcare	TM FOAM ACID	3 - 5%	10 - 20 min	da 10 a 40°C	Per l'eliminazione di rivestimenti di calcare e tartrato del vino. Per una pulizia smagliante durante la giornata "porte aperte" della cantina.	risciaquare accuratamente

PRODUTTORE



IGIENE AMBIENTALE pavimenti, pannelli, canali di scolo	TM FOAM CAUSTIC & TM BISTERIL BL	risp. 3 - 5%	10 - 20 min	da 10 a 40°C	Distribuire la schiuma sui pavimenti, sui pannelli dall'alto verso il basso, sui canali di scolo a pavimento e lasciare agire. Non adatto a pannelli in alluminio privi di rivestimento!	risciacquare accuratamente
IGIENE AMBIENTALE in presenza di muffe resistenti	TM FOAM BAC	risp. 3 - 5%	10 - 20 min	da 10 a 40°C	Schiuma alcalina contenente cloro contro i depositi di muffa resistenti su pareti, pavimenti, serbatoi, ecc.	risciacquare accuratamente
APPARECCHIATURE PER LA VITICOLTURA irrorazione, potatura	TM FOAM CAUSTIC & TM BISTERIL BL	risp. 5 - 10%	10 - 20min	da 10 a 40°C	Distribuire bene la schiuma e lasciare agire. Attenzione: sui deflettori zincati può verificarsi una leggera erosione dello zinco!	risciacquare accuratamente

---

\* Salvo modifiche ed errori.

---

Remit s.a.s. - Via Meltina - 39010 Meltina (BZ) - Italia  
Tel. +39 0471 668167 - Mobil +39 335 5467799 - info@remit.it

**URL:** <https://www.remit.it/prodotto/pulizia-schiuma>